




PANEL C

625 34W 830/840 UGR

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoren ook de PANEL C-armaturen, die overtuigen door hun hoge energie-efficiëntie van meer dan 130 lm/W en lange levensduur van L80B10-70.000 uur. Ze zijn er in drie maten en alle versies zijn ook als DALI-variant verkrijgbaar. Het verblindingsvrije licht met UGR<19 maakt ze ideaal voor basisverlichting in kantoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008598
IP-code	IP20/IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	850
Veiligheidsklasse	II
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.6 A
Duur van inschakelstroom	214 µs
Lumen	4550/4650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
Levensduur	70000 h
Risk Group	0

Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	2.8 cm
Nettogewicht	1.92 kg
Brutogewicht	2.44 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	59 cm
Inbouwbreedte	59 cm
Inbouwdiepte	8 cm

Accessoires

1008610	PANEL C , 4x montage- veren
1008609	PANEL C , ophangkabel, l: 150 cm