




OCULUS

plafondopbouwarmatuur, rond, 2000-3000K, 11W,
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, messing

Met de hoge kleurweergave-index van CRI>90 en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht zorgt elke armatuur uit de OCULUS-reeks bij toverslag voor een unieke sfeer. De speciale lenzenoptiek zorgt daarbij voor een lichteffect met scherpe contouren. Dit maakt de armatuur de ideale accentverlichting voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht optioneel worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtverdeling. Naast de klassieke zwarte en witte varianten zijn alle OCULUS-armaturen ook verkrijgbaar in drie andere mooie kleuren. De hoogwaardige PVD-coating zorgt daarbij voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008619
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Kleur	messing
CRI	90
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	9 cm

Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.57 kg
Brutogewicht	0.72 kg