




## DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 940 IP54

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoren ook de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in winkelomgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en hebben een kleurtemperatuur van 3000K of 4000K. U kunt bovendien kiezen uit een On/Off-variant met schakelbaar systeemvermogen en een DALI-regelbare variant. Hun voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie en lumenoutput tot 3100lm brengen duurzame verlichting in winkelruimtes voor u tot leven.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008624
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Aantal bij doorlussen	33
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200/400/600 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	70 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	33
Aantal armaturen bij LS C16A	57
Niveau van inschakelstroom	16 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1080/2050/3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22

<b>Levensduur</b>	70000 h
<b>Hoogte</b>	9.6 cm
<b>Diameter</b>	22.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.7 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.8 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	10 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	20.5 cm