




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoren ook de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in winkelomgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en hebben een kleurtemperatuur van 3000K of 4000K. U kunt bovendien kiezen uit een On/Off-variant met schakelbaar systeemvermogen en een DALI-regelbare variant. Hun voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie en lumenoutput tot 3100lm brengen duurzame verlichting in winkelruimtes voor u tot leven.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1008625 |
| IP-code | IP54 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Aantal bij doorlussen | 18 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 20 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 18 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 39 |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 300 µs |
| Lumen | 2250 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |

| | |
|------------------------------|---------|
| UGR \leq | 22 |
| Levensduur | 70000 h |
| Hoogte | 8.6 cm |
| Diameter | 17.6 cm |
| Nettogewicht | 0.5 kg |
| Brutogewicht | 0.6 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 9 cm |
| Inbouwdiameter | 15.5 cm |