




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 940 IP54

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoren ook de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in winkelomgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en hebben een kleurtemperatuur van 3000K of 4000K. U kunt bovendien kiezen uit een On/Off-variant met schakelbaar systeemvermogen en een DALI-regelbare variant. Hun voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie en lumenoutput tot 3100lm brengen duurzame verlichting in winkelruimtes voor u tot leven.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008626
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	18
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	39
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90

UGR \leq	22
Levensduur	70000 h
Hoogte	8.6 cm
Diameter	17.6 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.6 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	15.5 cm