




MEDO® 30

plafondinbouwarmatuur, randloos, 3000/4000K, 70°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten verkrijgbaar, inclusief frame of randloos. De armatuur maakt indruk door de lange levensduur en voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90 garandeert natuurgetrouwe kleuren en met UGR<19 een vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, wat gebruik in kantoren mogelijk maakt. De CCT-switch voor eenvoudig kiezen tussen 3000K en 4000K zorgt voor individuele gebruiksmogelijkheden. Houd er rekening mee dat de driver en trekontlasting afzonderlijk aangeschaft moeten worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008630
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	0.9 kg
Brutogewicht	2.36 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	29 cm

Accessoires

1006871	NUMINOS PROJECTOR XS , plafondbouwarmatuur, 2700K 40°, cilindrisch, zwart/wit
1006870	NUMINOS PROJECTOR XS , plafondbouwarmatuur, 2700K 40°, cilindrisch, zwart/zwart
1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Led driver 10W , 180-270mA, PHASE
1008666	Led driver 15W , 100-700mA, DALI