


MEDO® 60

plafondinbouwarmatuur, frame, 3000/4000K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten verkrijgbaar, inclusief frame of randloos. De armatuur maakt indruk door de lange levensduur en voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90 garandeert natuurgetrouwe kleuren en met UGR<19 een vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, wat gebruik in kantoren mogelijk maakt. De CCT-switch voor eenvoudig kiezen tussen 3000K en 4000K zorgt voor individuele gebruiksmogelijkheden. Houd er rekening mee dat de driver en trekontlasting afzonderlijk aangeschaft moeten worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008633
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	33 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	4600/4600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	61.5 cm
Nettogewicht	4.5 kg
Brutogewicht	8 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	16 cm
Inbouwdiameter	61 cm

Accessoires

1008669	Led driver 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS PROJECTOR XS , plafondbouwarmat- tuur, 2700K 40°, cilindri- sch, zwart/wit
1006870	NUMINOS PROJECTOR XS , plafondbouwarmat- tuur, 2700K 40°, cilindri- sch, zwart/zwart
1008674	Trekontlasting standaard , voor DALI dimbare dri- ver: 1008669
1008665	Led driver 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	