




## MEDO® 90

plafondinbouwarmatuur, frame, 3000/4000K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten verkrijgbaar, inclusief frame of randloos. De armatuur maakt indruk door de lange levensduur en voor subsidie in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90 garandeert natuurgetrouwe kleuren en met UGR<19 een vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, wat gebruik in kantoren mogelijk maakt. De CCT-switch voor eenvoudig kiezen tussen 3000K en 4000K zorgt voor individuele gebruiksmogelijkheden. Houd er rekening mee dat de driver en trekontlasting afzonderlijk aangeschaft moeten worden.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Art.nr.                       | 1008635          |
| IP-code                       | IP20             |
| Montage                       | Inbouw           |
| Secundaire stroom / spanning  | 1000 mA          |
| Veiligheidsklasse             | III              |
| Wattage                       | 66 W             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C           |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C            |
| Lumen                         | 9200/9500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000 Kelvin |
| Kleur                         | wit              |
| CRI                           | 90               |
| UGR ≤                         | 19               |
| Levensduur                    | 50000 h          |
| Risk Group                    | 1                |
| Hoogte                        | 12.5 cm          |
| Diameter                      | 92 cm            |
| Nettogewicht                  | 9.1 kg           |
| Brutogewicht                  | 15.6 kg          |
| Vorm inbouwopening            | rond             |
| Inbouwdiepte                  | 21 cm            |
| Inbouwdiameter                | 91 cm            |

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1008669 | Led driver 53W ,<br>650-1400mA, DALI  |
| 1008701 |   |
| 1006871 | NUMINOS PROJECTOR<br>XS , plafondbouwarmat-<br>tuur, 2700K 40°, cilindri-<br>sch, zwart/wit   |
| 1006870 | NUMINOS PROJECTOR<br>XS , plafondbouwarmat-<br>tuur, 2700K 40°, cilindri-<br>sch, zwart/zwart |
| 1008674 | Trekontlasting standaard<br>, voor DALI dimbare dri-<br>ver: 1008669                          |
| 1008665 | Led driver 40W ,<br>700-1050mA, PHASE   |
| 1008702 |   |