



## Led driver 23W

100-700mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroomdriver met 23W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008667
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Veiligheidsklasse	II
Wattage	26.5 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Kleur	wit
Lengte	10.34 cm
Breedte	3 cm
Hoogte	2.1 cm
Nettogewicht	0.08 kg
Brutogewicht	0.08 kg

## Accessoires

1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668