



Led driver 36W

100-900mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroomdriver met 23W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 800mA, 850mA, 900mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008668
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Veiligheidsklasse	II
Wattage	40.9 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	16 µs
Kleur	wit
Lengte	12.8 cm
Breedte	30 cm
Hoogte	2.1 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Brutogewicht	0.09 kg

Accessoires

1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668