


SIGHT EASY

3~ spot, rechthoekig, 3000K, 41W, 25°, wit

SIGHT EASY breidt de armatuurfamilie uit met lineaire verlichting voor 3-fase railsystemen. De armatuur is speciaal ontworpen voor commerciële omgevingen zoals kruide-nierswinkels: de dubbele asymmetrische optiek van 25° maakt het mogelijk twee schappen aan beide zijden met maar één product te verlichten, wat efficiënte verlichting garandeert. De geïntegreerde Multipower- of DALI-driver maakt flexibele aanpassing ter plaatse mogelijk. De armatuur maakt ook indruk door de hoge energie-efficiëntie van bijna 160 lm/W. De SIGHT EASY-armatuur is verkrijgbaar in de kleurvarianten zwart en wit en met kleurtemperaturen van 3000K en 4000K.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008677
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250/300/350/400
Veiligheidsklasse	I
Wattage	41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	45
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	32 A
Duur van inschakelstroom	87 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	33.5 °C
Lumen	6500/7700/9100/10200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h

Lengte	150 cm
Breedte	6.4 cm
Hoogte	2 cm
Nettogewicht	1.2 kg
Brutogewicht	1.72 kg