


## NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, single, rond, 3000-K, 6W, PHASE, 32°, zwart

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die overtuigen door hun slanke design. De draai- en zwenkbare spots zijn perfect voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze kleuren behuizing en een, twee of drie lichtuitlaten zijn ze flexibel in gebruik. De NOBLO®-spots zijn verkrijgbaar met 2700K, 3000K of als Dim-to-Warm variant voor verlichtingsvormgeving op maat. Aanvullende visuele accenten kunnen worden gecreëerd met behulp van de afzonderlijk verkrijgbare decoringen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008712
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lengte	9 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Brutogewicht	0.42 kg

## Accessoires

1008484	NOBLO® , decoring, goud
1008487	NOBLO® , decoring, brons
1008486	NOBLO® , decoring, koper
1008483	NOBLO® , decoring, wit
1008482	NOBLO® , decoring, zwart
1008485	NOBLO® , decoring, grijs